

# LCI Insu Pastry



**Refrigerant | Czynnik chłodniczy**  
R290



**Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy**  
3M1 [+1 ÷ +5°C]



**Climate class | Klasa klimatyczna**  
3[25°C 60% RH]



**Modules | Moduły**  
1,0 | 1,4

## Key benefits | Korzyści



high energy efficiency - available in „B” energy class  
klasa energetyczna „B” najwyższa w tej kategorii urządzeń



double glazed front glass (lower energy consumption)  
szyba frontowa zespolona (zmniejsza zużycie energii)



convenient pull-out shelves  
wygodne półki wysuwane



stable temperature on each display level  
temperatura stabilna na każdym poziomie ekspozycji



customizable front panels  
dowolny wariant zabudowy frontowej



led lighting at the top and each shelf  
oświetlenie led górne i każdej półki



multiplexable  
możliwość łączenia w ciągi

## Technical info | Dane techniczne

Insu P	↳mm↳	↳mm↳	↳dm³↳	⚡
1,0	930	30	195	230 V/ 50 Hz
1,4	1 430	30	310	230 V/ 50 Hz

↳mm↳ length without sides - długość bez boków   ↳mm↳ side width - szerokość boku   ↳dm³↳ total useful capacity - pojemność użytkowa   ⚡ power supply - napięcie zasilania

## Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- plug-in cooling counter
- dynamic refrigeration
- hinged back doors with gray screen printing RAL 7042
- 3 glass pull-outshelves, no pull out bottom shelf
- non-adjustable, sliding glass shelves
- lighting for each shelf
- hinged double glazed straight front glass, transparent unit
- double glazed side glass with gray screen printing RAL 7042
- inox base shelf (not painted)
- refrigeration system with an inverter compressor
- communication and control ESK IoT system
- automatic condensate evaporation
- electric defrost
- EC fans
- internal and external metal elements and top panel painted in:  
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006, gold, silver
- for self finishing (without lower front and side panel)
- multiplexable (without partition)

- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- drzwiczki tylne uchylne z szarym sitodrukiem RAL 7042
- 3 półki szklane wysuwane, brak dolnej półki wysuwanej
- półki szklane wysuwane na stałej wysokości
- oświetlenie każdego poziomu ekspozycji
- szyba przednia prosta, uchylna, zespolona, zespolenie transparentne
- szyby boczne zespolone z szarym sitodrukiem RAL 7042
- nakładka na blat z blachy nierdzewnej (niemalowana)
- układ chłodniczy ze sprężarką inwerterową
- moduł komunikacyjno-sterujący ESK IoT
- automatyczne odparowanie skroplin
- odmrażanie elektryczne
- wentylatory energooszczędne
- kolorystyka (kolor elementów metalowych, wewnętrznych i zewnętrznych oraz panelu górnego):  
RAL 9003, RAL 3000, RAL 6029, RAL 1021, RAL 5010, RAL 7004, RAL 7015, RAL 9005, RAL 9001, RAL 1019, RAL 8014, RAL 9006, złoty, srebrny
- do zabudowy własnej, bez paneli dolnych frontowych i bocznych
- do łączenia w ciągi (bez przegrody)

## Energy class | Klasa energetyczna



The classes for the individual modules may differ. Energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet.

Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego.

## Standard colours | Standardowa kolorystyka



## Contact | Dane kontaktowe

# LCI Insù Pastry

---

